




TRT MAXI

TRINCIATRICI PER TRATTORI
MULCHERS FOR TRACTORS




MADE IN ITALY

TRINCIATRICI TRT MAXI

MULCHERS TRT MAXI

Le **Trinciatrici TRT MAXI** sono macchine potenti, robuste e professionali, adatte ad impieghi di ogni tipo, in ogni condizione.

Questa serie di trinciatrici può essere utilizzata sia in pieno campo su mais e paglia che per la trinciatura di ramaglia (fino a 4/5 cm di diametro), di residui di potatura o di coltivazioni a erba. Si usa anche per la manutenzione di parchi e giardini come macchine tosaprato.

- Applicabili anteriormente e posteriormente a qualsiasi tipo di trattore (potenza da 60 a 100 HP)
- Telaio robusto in lamiera di spessore
- Sicure grazie alla dotazione di adeguate protezioni a norme CE
- Sabbiatura e verniciatura a polveri in forno
- Garanzia 2 anni

Fig. 1 Trinciatrice TRT MAXI posteriore con spostamento idraulico standard

Rear mulcher TRT MAXI with standard hydraulic side movement



TRT MAXI are powerful, sturdy and professional machines, suitable for any kind of job, in any condition.

This series of mulchers can be utilized both in open corn/ hay fields and weeds cultivations, brunches grinding (max. 4/5 cm diameter). It is efficient also for parks and gardens maintenance as a mower.

- Can be coupled frontally or behind any tractor (power required 60-100 HP)
- Sturdy steel sheet body of adequate thickness
- Safe thanks to the CE standards protections
- Sandblasting and oven powder coating
- 2 years warranty









Fig. 2 Dettaglio rotore con mazze per TRT MAXI (Peso mazza Kg.1,35)
Hammers rotor detail for TRT MAXI (Hammer weight 1,35 Kg)

DI SERIE:

Attacco fisso a tre punti cat. I-II
Coltelli di tipo universale a Y o mazze
Ruota libera su scatola ad ingranaggi a bagno d'olio
Trasmissione con quattro cinghie sez. B
Tenditore automatico a molla
Catene (su versione anteriore)
Attacco universale a 2 posizioni
Sportello apribile per manutenzione
Spinotti per attacco 3 punti a snodo superiore
Ingrassaggio dall'esterno del carter cinghie

STANDARD EQUIPMENT:

Universal 3 points hitch cat. I-II
Universal Y blades or hammers
Free-wheel inserted in the oil-bath gearbox
Transmission with 4 sect. B bands
Automatic spring tensioner
Chains (on front version)
Universal 3 points hitch (2 positions)
Pins for 3 points hitch
Openable bonnet for maintenance
Rotor bearings greasing without removing the belts case

MOD.	 (CM)	 (KW/ HP)		 KG	 PTO (GIRI/MIN.) (RPM)
TRT MAXI 150	152	37-45/ 60	28-14	445	2.500
TRT MAXI 170	167	45-52/ 70	36-18	496	2.500
TRT MAXI 190	187	52-55/ 75	40-20	544	2.500
TRT MAXI 210	207	60-67/ 85	44-22	598	2.500
TRT MAXI 230	227	67-74/ 95	48-24	650	2.500

OPTIONAL:

Kit completo per spostamento idraulico laterale standard (40 cm) Full kit for standard hydraulic side movement (40 cm)
Doppia cassa Double iron-sheet frame
Protezioni laterali (entrambi lati) Side protections (both sides)
Catene (su versione posteriore) Chains (on rear version)
Set rostri Rear bars set
Set lamiere deviatori Diverting plates set
Albero cardanico T6 Cardanic shaft T6

TRINCIATRICI TRT MAXI ASSIALE (CON SPOSTAMENTO IDRAULICO ASSIALE)

MULCHERS TRT MAXI ASSIALE (WITH AXIAL HYDRAULIC SIDE MOVEMENT)

La serie **TRT MAXI ASSIALE** si differenzia dalla TRT MAXI per lo spostamento idraulico assiale (con doppia guida per lo spostamento). Queste macchine sono disponibili anche nella versione anteriore.

The **TRT MAXI ASSIALE** series differentiates itself from the TRT MAXI thanks to the axial hydraulic movement (with a double movement guide). These models are available in the frontal version too.

- Applicabile anteriormente e posteriormente a qualsiasi tipo di trattore (potenza da 60 a 100 HP)
- Telaio robusto in lamiera di spessore
- Sicura grazie alla dotazione di adeguate protezioni a norme CE
- Sabbiatura e verniciatura a polveri in forno
- Garanzia 2 anni

- Can be coupled frontally or behind any tractor (power required 60-100 HP)
- Sturdy steel sheet body of adequate thickness
- Safe thanks to the CE standards protections
- Sandblasting and oven powder coating
- 2 years warranty

Protezione laterale
Side protection



Fig. 2 TRT MAXI ASSIALE posteriore con spostamento idraulico assiale
Rear TRT MAXI ASSIALE with axial hydraulic side movement

Fig. 1 TRT MAXI ASSIALE frontale (anteriore) con spostamento idraulico assiale
Frontal TRT MAXI ASSIALE with axial hydraulic side movement



Fig. 3 Dettaglio trasmissione con tenditore automatico a molla
Transmission detail with automatic spring tensioner








DI SERIE:

Attacco fisso a tre punti cat. I-II
Coltelli di tipo universale a Y o mazze
Ruota libera su scatola ad ingranaggi a bagno d'olio
Trasmissione con quattro cinghie sez. B
Tenditore automatico a molla
Catene (su versione anteriore)
Attacco universale a 2 posizioni
Sportello apribile per manutenzione
Spinotti per attacco 3 punti a snodo superiore
Ingrassaggio dall'esterno del carter cinghie

STANDARD EQUIPMENT:

Universal 3 points hitch cat. I-II
Universal Y blades or hammers
Free-wheel inserted in the oil-bath gearbox
Transmission with 4 sect. B bands
Automatic spring tensioner
Chains (on front version)
Universal 3 points hitch (2 positions)
Openable bonnet for maintenance
Pins for 3 points hitch
Rotor bearings greasing without removing the belts case

MOD.	 (CM)	 (KW/ HP)		 KG	 (GIRI/MIN.) (RPM)
TRT MAXI 150 ASSIALE	152	37-45/ 60	28-14	475	2.500
TRT MAXI 170 ASSIALE	167	45-52/ 70	36-18	530	2.500
TRT MAXI 190 ASSIALE	187	52-55/ 75	40-20	580	2.500
TRT MAXI 210 ASSIALE	207	60-67/ 85	44-22	635	2.500
TRT MAXI 230 ASSIALE	227	67-74/ 95	48-24	690	2.500

OPTIONAL:

Doppia cassa Double iron-sheet frame
Protezioni laterali (entrambi lati) Side protections (both sides)
Catene (su versione posteriore) Chains (on rear version)
Set rostri Rear bars set
Set lamiere deviatori Diverting plates set
Albero cardanico T6 Cardanic shaft T6



www.meccanicamorellato.it

MECCANICA MORELLATO S.r.l.

Via Provinciale, 36
35010 Carmignano di Brenta (PD)
Tel. 049 595 7274
info@meccanicamorellato.it

