



meccanica
Morellato

TRT MIDI

TRINCIATRICI PER TRATTORI
MULCHERS FOR TRACTORS




MADE IN ITALY

TRINCIATRICI TRT MIDI

MULCHERS TRT MIDI



Le **Trinciatrici TRT MIDI** sono adatte alla triturazione di sarmenti, arbusti e rovi di zone incolte, residui erbacei nelle coltivazioni di verdure/ramaglia (fino a 3-4 cm di diametro). Sono macchine robuste e progettate per un lavoro medio/pesante.

- Applicabili a qualsiasi tipo di trattore con attacco a 3 punti cat. I-II
- Telaio robusto in lamiera di acciaio di spessore adeguato
- Sicura grazie alla dotazione di adeguate protezioni a norme CE
- Sabbiatura e verniciatura a polveri in forno
- Garanzia 2 anni

Mulchers TRT MIDI are ideal for sarments, shrubs (max. 3-4 cm diameter) and brambles grinding of untamed areas and weeds residuals from cultivations. They are sturdy and designed for medium/heavy jobs.

- Can be coupled to any tractor with a 3 points hitch cat. I-II
- Sturdy steel sheet frame of adequate thickness
- Safe thanks to the CE standards protections
- Sandblasting and oven powder coating
- 2 years warranty

Fig. 1 TRT MIDI con spostamento idraulico
 TRT MIDI with hydraulic movement



Fig. 2 Dettaglio rullo di appoggio su TRT MIDI
 Stability roller detail on TRT MIDI









DI SERIE:

Attacco fisso a tre punti cat. I-II
 Mazze o coltelli di tipo universale a Y
 Sportello apribile per manutenzione
 Trasmissione a 2 e 3 cinghie con apposito tenditore (4 per modello PM)
 Ruota libera su scatola ad ingranaggi a bagno d'olio
 Spinotti per attacco 3 punti e snodo superiore
 Ingrassaggio dall'esterno del carter cinghie
 Slitte e rullo di appoggio

STANDARD EQUIPMENT:

Universal 3 points hitch cat. I-II
 Universal Y blades or hammers
 Openable bonnet for maintenance
 2-3 belts transmission with specific tightener (4 for PM model)
 Free-wheel inserted in the oil-bath gearbox
 Pins for 3 points hitch
 Rotor bearings greasing without removing the belts case
 Stability skids and roller

MOD.	 (CM)	 (KW/ HP)		 KG		 PTO (GIRI/MIN.) (RPM)
TRT MIDI 140	137	22-26/ 30	28-14	270	2 sez. B	2.500
TRT MIDI 160	157	26-30/ 38	32-16	300	2 sez. B	2.500
TRT MIDI 180	172	30-37/ 45	36-18	330	3 sez. B	2.500
TRT MIDI 170 PM*	175	35-37/ 55	36-18	395	4 Sez. B	2.500
TRT MIDI 190 PM*	190	37-45/ 60	40-20	425	4 sez. B	2.500
TRT MIDI 210 PM*	210	45-48/ 65	44-22	455	4 sez. B	2.500

Versione standard: presa di forza a 50 cm Standard version: power shaft at 50 cm from the ground
 Versione ribassata: presa di forza a 40 cm Lowered version: power shaft at 40 cm from the ground
 *PM: versione pesante - maggiorata *PM: heavier version - increased frame

OPTIONAL:

Kit completo per spostamento idraulico laterale standard (40 cm) Full kit for standard hydraulic side movement (40 cm)
 Doppia cassa Double iron sheet frame
 Catene (su versione anteriore o posteriore) Chains (on rear or front version)
 Set rostri Rear bars set
 Versione PTO sinistra (REFORM) Left PTO version (REFORM)
 Albero cardanico T4 Cardanic shaft T4
 Albero cardanico T5 Cardanic shaft T5