



meccanica
Morellato

TRL 190

**SEITENMULCHER
FÜR TRAKTOREN**



TRL



MADE IN ITALY

SEITENMULCHER TRL (INTERNEM GETRIEBEKASTEN)

Die **Seitenmulcher TRL** bieten die Möglichkeit, **auf ebenen oder geneigten Flächen zu arbeiten**, da sie über die Fahrbahn des Traktors hinausragen können. Die Serie TRL eignet sich für Traktoren mit mittlerer/ hoher Leistung und kann sowohl auf Gras als auch auf Ästen mit einem Durchmesser von bis zu 4–5 cm eingesetzt werden.

SERIENMÄSSIG:

Rotor mit Schlegel oder Y-Messer
Fester 3-Punkt-Anschluss Kat. I-II (2 Positionen)
Freilauf am Getriebe in Ölbad
Schlitten und selbstreinigende höhenverstellbare Nivellierrolle
Stoßschutz für Riemengehäuse
Hydraulizylinder mit Durchflussreglern

Anti-Schock-Gelenk
Einstellbarer Spanner
Aufklappbare Klappe für die Wartung
Schmierung von der Außenseite des Riemengehäuses
Schutz- und Sicherheitsvorrichtungen nach CE-Norm
Sandstrahlung und Pulverbeschichtung im Ofen
2 Jahre Garantie



Abb.1 Seitenmulcher TRL



MOD.	 ←→ (CM)	MAX. ←→ (CM)		 (KG)	 (HP)	
TRL 140	140	120	+ 90 °/ - 50 °	380	55-65	32-16
TRL 155	155	120	+ 90 °/ - 50 °	400	60-70	32-16
TRL 170	175	120	+ 90 °/ - 50 °	430	70-75	36-18
TRL 190	190	120	+ 90 °/ - 50 °	455	70-90	40-20

EXTRA:

Doppeltes Gehäuse

Kardanwelle S6 L 1.610

SEITENMULCHER TRL E (EXTERNEM GETRIEBEKASTEN)

Bei der **E-Version** der TRL befindet sich der Kasten außerhalb des Gehäuses und ermöglicht daher eine **größere Verlängerung des Zerkleinerungsgehäuses**.

Gerade wegen der großen Neigung, die er erreichen kann, benötigt er einen homokinetischen Kardan.

SERIENMÄSSIG:

Rotor mit Schlegel oder Y-Messer

Fester 3-Punkt-Anschluss Kat. I-II (2 Positionen)

Freilauf am Getriebe in Ölbad

Schlitten und selbstreinigende höhenverstellbare Nivellierrolle

Stoßschutz für Riemengehäuse

Hydraulikzylinder mit Durchflussreglern

Anti-Schock-Gelenk

Einstellbarer Spanner

Aufklappbare Klappe für die Wartung

Schmierung von der Außenseite des Riemengehäuses

Schutz- und Sicherheitsvorrichtungen nach CE-Norm

Sandstrahlung und Pulverbeschichtung im Ofen

2 Jahre Garantie




Abb.1 Seitenmulcher TRL E in ausgefahrener Position



Abb.2 Detail Antrieb



Abb.3 Detail Rotor mit Schlegel (Schlegelgewicht Kg 1,40)

MOD.	 (CM)	MAX.  (CM)		 (KG)	 (HP)	
TRL 140 E	140	160	+ 90 °/- 55 °	390	60-65	32-16
TRL 155 E	155	160	+ 90 °/- 55 °	410	65-70	32-16
TRL 170 E	175	160	+ 90 °/- 55 °	440	70-75	36-18
TRL 190 E	190	160	+ 90 °/- 55 °	465	70-80	40-20

EXTRA:

Doppeltes Gehäuse

Kardanwelle S6 homokinetisch L 1.810



www.meccanicamorellato.it

MECCANICA MORELLATO S.r.l.

Via Provinciale, 36
35010 Carmignano di Brenta (PD)
Tel. 049 595 7274
info@meccanicamorellato.it

