



SCHLEGELMÄHER  
FÜR TRAKTOREN



**TRT MAXI**



 MADE IN ITALY

# SCHLEGELMÄHER TRT MAXI

Die **Schlegelmäher TRT MAXI** sind **starke, stabile und professionelle** Maschinen, die für alle Arten von Einsätzen und unter allen Bedingungen geeignet sind. Diese Serie von Schlegelmähern kann sowohl auf offenen Feldern auf Mais und Stroh als auch zum Mulchen von Geäst (bis zu 4/5 cm Durchmesser), Ernterückständen oder Grasanbau eingesetzt werden. Er wird auch bei der Instandhaltung von Parkanlagen und Gärten als Rasenmäher verwendet.

- Sie können sowohl vorne als auch hinten an jede Art von Traktor (Leistung von 60 bis 100 HP)
- Stabile Struktur aus dickem Blech
- Sicher dank angemessener Schutzvorrichtungen nach CE-Norm
- Sandstrahlung und Pulverbeschichtung im Ofen
- 2 Jahre Garantie

## SERIENMÄSSIG:

Rotor mit Schlegel oder Y-Messer  
Fester 3-Punkt-Anschluss Kat. I-II (2 Positionen)  
Freilauf am Getriebe in Ölbad  
Antrieb mit vier Riemen Abschnitt B  
Automatischer Federspanner

Aufklappbare Klappe für die Wartung  
Stecker für 3-Punkt-Anschluss mit oberem Gelenk  
Schmierung von der Außenseite des Riemengehäuses  
Schlitten und selbstreinigende Nivellierwalze mit einstellbarer Höhe  
Ketten (an Ausführung von Frontanbau)

Abb. 1 Schlegelmäher TRT MAXI Heckanbau mit standardmäßiger hydraulischer Verschiebung



Abb. 2 Detail Rotor mit Schlegel für TRT MAXI (Schlegelgewicht Kg.1,40)

MOD.	 (CM)	 (HP)		 KG	 (U/MIN.)
TRT MAXI 150	152	50-60	28-14	445	2.500
TRT MAXI 170	167	60-70	36-18	496	2.500
TRT MAXI 190	187	70-80	40-20	544	2.500
TRT MAXI 210	207	80-90	44-22	598	2.500
TRT MAXI 230	227	90-100	48-24	650	2.500

## EXTRA:

Doppeltes Gehäuse  
Seitenschutz (beide Seiten)  
Ketten (an Ausführung mit Heckanbau)  
Komplettsatz für standardmäßige hydraulische Seitenverschiebung (40 cm)

Bausatz Rammen  
Bausatz mit Ablenklechen  
Kardanwelle T6

# SCHLEGELMÄHER TRT MAXI ASSIALE (MIT HYDRAULISCHER AXIALVERSCHIEBUNG)

Die **TRT MAXI ASSIALE** Serie unterscheidet sich vom TRT MAXI durch die **axiale hydraulische Verschiebung** (mit doppelter Führung für die Verschiebung). Diese Maschinen sind auch in der früheren Version erhältlich.

- Sie können sowohl vorne als auch hinten an jede Art von Traktor (Leistung von 60 bis 100 HP)
- Stabile Struktur aus dickem Blech
- Sicher dank angemessener Schutzvorrichtungen nach CE-Norm
- Sandstrahlung und Pulverbeschichtung im Ofen
- 2 Jahre Garantie

## SERIENMÄSSIG:

Rotor mit Schlegel oder Y-Messer  
 Fester 3-Punkt-Anschluss Kat. I-II (2 Positionen)  
 Freilauf am Getriebe in Ölbad  
 Antrieb mit vier Riemen Abschnitt B  
 Automatischer Federspanner

Aufklappbare Klappe für die Wartung  
 Stecker für 3-Punkt-Anschluss mit oberem Gelenk  
 Schmierung von der Außenseite des Riemengehäuses  
 Schlitten und selbstreinigende Nivellierwalze mit einstellbarer Höhe  
 Ketten (an Ausführung von Frontanbau)



Seitenschutz


Abb. 1 TRT MAXI Frontanbau (vorne) mit hydraulischer axialer Verschiebung



Abb. 2 TRT MAXI Heckanbau mit hydraulischer axialer Verschiebung



Abb. 3 Detail Antrieb mit automatischem Federspanner

MOD.	 (CM)	 (HP)		 KG	 PTO (U/MIN.)
TRT MAXI 150 ASSIALE	152	50-60	28-14	475	2.500
TRT MAXI 170 ASSIALE	167	60-70	36-18	530	2.500
TRT MAXI 190 ASSIALE	187	70-80	40-20	580	2.500
TRT MAXI 210 ASSIALE	207	80-90	44-22	635	2.500
TRT MAXI 230 ASSIALE	227	90-100	48-24	690	2.500

## EXTRA:

Doppeltes Gehäuse  
 Seitenschutz (beide Seiten)  
 Ketten (an Ausführung mit Heckanbau)

Bausatz Rammen  
 Bausatz mit Ablenklechen  
 Kardanwelle T6



[www.meccanicamorellato.it](http://www.meccanicamorellato.it)

**MECCANICA MORELLATO S.r.l.**

Via Provinciale, 36  
35010 Carmignano di Brenta (PD)  
Tel. 049 595 7274  
[info@meccanicamorellato.it](mailto:info@meccanicamorellato.it)

