



**SCHLEGELMÄHER  
FÜR TRAKTOREN**



**TRT MAXI  
REVERSIBILE**



# SCHLEGELMÄHER TRT MAXI REVERSIBILE



Die **Schlegelmäher TRT MAXI REVERSIBILE** sind **starke, stabile und professionelle** Maschinen, die für alle Arten von Einsätzen und unter allen Bedingungen geeignet sind.

Diese Serie von Schlegelmähern kann sowohl auf offenen Feldern auf Mais und Stroh als auch zum Mulchen von Geäst (bis zu 4/5 cm Durchmesser), Ernterückständen oder Grasanbau eingesetzt werden. Er wird auch bei der Instandhaltung von Parkanlagen und Gärten als Rasenmäher verwendet.

Jede Maschine verfügt über einen Spanner und eine Feder, die ein Rutschen der Riemen verhindern und ihre Haltbarkeit gewährleisten. Im Gegensatz zur Serie TRT MAXI kann der REVERSIBILE sowohl von **hinten als auch von vorne (geschoben) bedient werden**.

 [www.meccanicamorellato.it](http://www.meccanicamorellato.it)  
 [info@meccanicamorellato.it](mailto:info@meccanicamorellato.it)  
 049 595 7274



- Sie können sowohl vorne als auch hinten an jede Art von Traktor (Leistung von 60 bis 100 HP) angebaut werden
- Stabile Struktur aus dickem Blech
- Sicher dank angemessener Schutzvorrichtungen nach CE-Norm
- Sandstrahlung und Pulverbeschichtung im Ofen
- 2 Jahre Garantie

## SERIENMÄSSIG:

Rotor mit Schlegel oder Y-Messer	Automatischer Federspanner
Fester 3-Punkt-Anschluss Kat. I-II (2 Positionen)	Universeller Anschluss mit zwei Positionen
Freilauf am Getriebe in Ölbad	Schmierung von der Außenseite des Riemengehäuses
Schlitten und selbstreinigende höhenverstellbare Nivellierrolle	Stecker für 3-Punkt-Anschluss
Antrieb mit vier Riemen Abschnitt B	



Abb. 1 Schlegelmäher TRT MAXI REVERSIBILE

Abb. 2 Detail Antrieb mit automatischem Federspanner



Abb. 3 Detail Rotor mit Schlegel für TRT MAXI REV. (Schlegelgewicht Kg 1,4)



MOD.	↔ (CM)	⚡ (HP)	👤 / 👤	KG	PTO (U/MIN.)
TRT MAXI 150 REV.	152	60-100	28-14	562	2.500
TRT MAXI 170 REV.	167	60-100	36-18	605	2.500
TRT MAXI 190 REV.	187	70-100	40-20	650	2.500
TRT MAXI 210 REV.	207	80-100	44-22	695	2.500
TRT MAXI 230 REV.	227	90-100	48-24	740	2.500

## EXTRA:

Doppeltes Gehäuse	Ketten anstelle von Riemen
Seitenschutz (beide Seiten)	Hydraulische Seitenverschiebung (doppelter Zylinder)